

エレクトロニクス

サーキットフォーメーション

レジスト剥離液

レジスト剥離液

RS-216, RS-9296

マクダーミッド・エンソンのレジスト剥離液は、スプレー及び浸漬バッチシステムで使用できる水溶性ドライフィルム剥離液で、剥離時の錫・はんだ及び銅の酸化を抑制します。また、小さなフレーク状で剥離するため、廃水処理を簡便に行なうことができます。

現像槽装置洗浄剤

プロセス		商品名	特徴
ドライフィルム 現像槽洗浄剤	ドライフィルムレジストの現像及び剥離装置の洗浄液です。 スプレー循環することにより、ノズル、ローラー、槽壁に固着したレジストからの付着物やスカムを除去できます。	MQ-401	<ul style="list-style-type: none">・スプレー循環するだけで強固な汚れが除去できます。・低温で処理でき安全です。・複数回の使用が可能です。
ソルダーレジスト 現像槽洗浄剤	ソルダーレジスト現像槽の洗浄液です。 現像槽のノズル、ローラー、槽壁に固着したレジストからの付着物を除去することができます。	MQ-500	<ul style="list-style-type: none">・スプレー循環するだけで強固な汚れが除去できます。・低温で処理でき安全です。・複数回の使用が可能です。

はんだ剥離液

KH-631T

KH-631Tはプリント基板用のはんだ剥離剤で、スプレー方式で使用する目的で開発された商品です。剥離速度が速く、許容溶解量大きい特徴があります。また、過酸化物、ホウフッ化物、アンモニア及びキレート剤等を含みません。